

Descrizione

AD EPOX è un promotore di adesione bicomponente concentrato utilizzabile come mano di fondo prima di applicare RESYEPOX, in particolare su pavimenti in cemento quarzato e cemento molto compatto. Rafforza il legame tra RESYEPOX e la superficie sottostante. Può essere utilizzato anche come antispolvero su pavimenti in cemento, come consolidante, come turapori a costi contenuti. Contrasta anche la risalita di umidità.

Modalità D' uso

Mescolare 1 Kg. di AD EPOX B con 2 Kg. di AD EPOX A. Aggiungere circa 12 litri di acqua e mescolare bene, ottenendo una miscela omogenea. La miscela va utilizzata in 30 minuti circa. Appena asciutto si può applicare RESYEPOX.

Dati tecnici

	AD EPOX A	AD EPOX B
Aspetto	liquido denso giallo chiaro	emulsione bianca
pH	10.5 ± 0.2	9.2 ± 0.2
Contenuto in sostanza attiva	79% ± 1%	60% ± 2%
Contenuto in sostanza secca	54% ± 1%	60% ± 2%
Peso specifico	1.038 g/ml	1.080 g/ml

Avvertenze

AD EPOX A

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. **L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.**



Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 2735 Classe 8 III.**
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

AD EPOX B

Etichettatura



Pericolo

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti nell'ambiente.



Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3082 Classe 9 III.**
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza