

Descrizione

AGUAPROF è un idrorepellente a base solvente che impedisce l'assorbimento dell'umidità da parte dei pavimenti in cotto, mattone o pietre porose. Evita la formazione delle efflorescenze bianche e fenomeni di trasudamento associate a macchie o muffe. Viene utilizzato principalmente per il trattamento di superfici esterne. Non altera l'aspetto naturale della superficie. Per ottenere un effetto idrofobico più rapido che impedisca l'assorbimento dell'umidità in tempi brevi e per un miglior effetto idrorepellente aggiungere il catalizzatore INDUR SOLV (15 g di INDUR SOLV per 1 litro di AGUAPROF). Per un effetto antimacchia oleo-idrorepellente naturale applicare successivamente il protettivo BASOLV Special. Utilizzare ANTIMA OUT N.F. per una finitura lucida su cotti artigianali.

Modalità D' uso

Pulire le superfici in profondità, avendo cura di liberare la porosità. Stendere la prima mano con vello o mop lineare o a spruzzo (airless). Lasciare asciugare almeno 1 ora e stendere una seconda mano, se necessaria. Il consumo indicativo oscilla tra i 100/120 gr./mq., a seconda della assorbenza del materiale. Se usato prima dei lavaggi acidi, stendere almeno una mano dopo il lavaggio.

Dati tecnici

Aspetto	liquido incolore
Contenuto in sostanza attiva	100%
Contenuto in sostanza secca	19,8%
Peso specifico	0.804 g/ml
Punto infiammabilità	45°C

Avvertenze

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza