

# ANTIMA OUT N.F.

SIGILLANTE IN BASE SOLVENTE PER COTTO E PIETRE ESTERNO E INTERNO



Rev. 2 del 25.09.2018

Uso Professionale

Protettivi filmogeni e di finitura

## Descrizione

**ANTIMA OUT** è un sigillante in base solvente ideale per la protezione in particolare di cotti e pietre posti all' esterno. Per una maggiore efficacia e resistenza si consiglia di utilizzarlo dopo l' uso di idrofobbizzanti a base solvente (AGUAPROF NF). Forma un film lucido che protegge le superfici dalla penetrazione delle macchie.

## Modalità D' uso

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte, con spandicera, o a spruzzo, evitando gocce e accumuli di prodotto. Nel caso di cotti a poro chiuso applicare la prima mano diluita con BADIL al 10%. Lasciare asciugare a applicare una seconda mano.

## Dati tecnici

Aspetto	liquido trasparente rosso mattone
Contenuto in sostanza attiva	100%
Peso specifico	0.852 g/ml
Punto di infiammabilità	45°C
Solventi idrocarburici	78%

## Avvertenze

### Etichettatura



### Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza