

Descrizione

BARRERA NF è un protettivo innovativo olio-idrorepellente in base acquosa per cotto, mattoni, pietre naturali e cemento. Contrasta la penetrazione di macchie e sporco di origine acquosa o oleosa e facilita la manutenzione delle superfici. Non altera l'aspetto naturale della superficie. Può essere utilizzato per il pretrattamento di piastrelle di cotto artigianale al termine della cottura o prima dei lavaggi acidi di preparazione ai trattamenti, facilitando la rimozione di residui di malta e di cemento dopo la posa. Contrasta la formazione di efflorescenze bianche di risalita. È un prodotto osmotico che lascia traspirare la superficie.

Modalità D' uso

Su superfici ben lavate e asciutte stendere il prodotto con vello o pennello o spruzzato in modo uniforme con erogatore manuale, senza lasciare gocce o accumuli. Lasciare asciugare e applicare una seconda mano. Per il pretrattamento di cotti artigianali di fornace il prodotto va vaporizzato.

Dati tecnici

Aspetto	liquido opaco bianco latte
pH	4.2 ± 0.2
Profumo	tecnico
Contenuto in sostanza attiva	3,9%
Peso specifico	1.008 g/ml
Resa (per pretrattamento di cotto in fornace)	15-30 grammi a piastrella a seconda della dimensione e dell'assorbimento del manufatto in cotto.

Avvertenze

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.
TEME IL GELO.