

Descrizione

BASOLV Special è un prodotto a base solvente composto di resine, cere, olii e altre sostanze particolari che donano alle superfici una protezione antimacchia oleo e idrorepellente. Si può utilizzare su cotto, cemento e pietre naturali assorbenti per impedire l'assorbimento delle macchie.

Si può utilizzare con il catalizzatore INDURSOLV per aumentarne le prestazioni.

Modalità D' uso

Lavare con cura le superfici da trattare. Applicare puro con spandicera, a pennello o a spruzzo. Areare i locali durante la stesura. Non applicare su superfici calde o battute dal sole. Su superfici non omogenee il prodotto può essere dato anche con monospazzola e disco rosso, dopo averlo nebulizzato, per uniformare il trattamento.

Dati tecnici

Aspetto	liquido incolore
Contenuto in sostanza attiva	100%
Odore	solvente
Peso specifico	0.918 g/ml
Viscosità	20 cps
Punto infiammabilità	35°C
Residuo secco	10%

Avvertenze

Non effettuare il lavaggio acido su marmi o altre pietre calcaree.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza