

### Descrizione

CHERAPOL è un'emulsione poliacrilica autolucidante e autolivellante per pavimenti porosi in genere. Rende i pavimenti lucidi e resistenti al traffico. La sua speciale formulazione ne permette l'uso su svariate tipologie di pavimenti: pvc, gomma, linoleum, marmo, marmettoni, legno e parquet. E' facile da stendere, è autolucidante ma può essere anche rilucidata e riparata con macchine ad alta, media e bassa velocità. E' antiscivolo e può essere utilizzata anche per pavimenti in pvc paraffinato e antistatico, poiché non altera i valori di conducibilità.

### Modalità D' uso

Pulire il pavimento e attendere l'asciugatura. Agitare prima dell'uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C.

Applicare una prima mano con vello spandicera o straccio in cotone. Attendere l'asciugatura e applicare una seconda, ed eventualmente, una terza mano con le stesse modalità, avendo cura di fare asciugare le mani precedenti almeno 45 minuti. Attendere la completa asciugatura prima di calpestare il pavimento trattato (almeno 2 ore).

### Dati tecnici

|   |                  |
|---|------------------|
| Aspetto                                       | emulsione bianca |
| Contenuto in sostanza attiva                  | 26%              |
| pH  | 8.9 ± 0.2        |
| Peso specifico                                | 1.041 g/ml       |
| Residuo secco                                 | 23%              |
| Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75) | 0,54             |

### Avvertenze

Leggere la scheda tecnica di sicurezza prima dell'utilizzo;

Prodotto per uso professionale.

Tenere lontano dalla portata dei Bambini

Biodegradabilità non inferiore al 90%.