

Descrizione

INDURSOLV è un catalizzatore che si usa con i prodotti BARRERA SOLV, AGUAPROF NF e BASOLV SPECIAL, per conferire immediatamente l'effetto idrorepellente alle superfici trattate e aumentare le funzionalità degli stessi.

Modalità D' uso

Sciogliere INDURSOLV all' 1,5%/2% (150/200 gr. ogni 10 Lt. di prodotto primario, ovvero 20 gr. per Litro di prodotto primario (circa 2 tappini). Mescolare con cura e utilizzare entro 2 ore.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aspetto | liquido trasparente incolore |
| Peso specifico | 0.830 g/ml |
| Punto di infiammabilità | 35° C |
| Contenuto in sostanza attiva | 100% |

Avvertenze

Controllare che il flacone sia ben chiuso. Tracce di umidità rovinano il prodotto gelificandolo.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Prodotto soggetto a normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**