

Descrizione

MADERA Espejo è un formulato innovativo, una combinazione di emulsioni acriliche e resine appositamente studiato per proteggere i pavimenti in legno e parquet. Può essere utilizzato anche su vernici all' acqua o epossidiche per proteggerle o ripristinarle, e su precedenti trattamenti acrilici o poliuretanici. Dona alle superfici un effetto lucido a specchio e antiscivolo. Previa carteggiatura può essere usato per riparare zone a più alto traffico usurate. Può essere migliorato nelle prestazioni e nella resistenza fisica e chimica con l' apposito indurente INDUR.

Modalità D' uso

TRATTAMENTO LEGNO VIVO: applicare in modo uniforme con movimenti incrociati e sovrapposti senza lasciare accumuli, una prima mano. Lasciare asciugare almeno 2 ore e carteggiare per eliminare rialzi di pelo del legno, con un disco abrasivo verde, a secco. Spolverare e dare altre mani successive a seconda del grado di assorbimento del materiale da trattare e del tipo di trattamento che si vuole ottenere. L' applicazione multistrato può essere vulcanizzata con specifici sistemi.

TRATTAMENTO DI FINITURA o RIPRISTINO: applicare a pavimento pulito e asciutto 1 o due mani di prodotto in modo uniforme, lasciando asciugare tra una mano e l' altra almeno 40 minuti.

Dati tecnici

Aspetto	liquido bianco
pH	9.0 ± 0.2
Peso specifico	1.032 g/ml
Contenuto in polimeri e resine	30%
Contenuto in sostanza attiva	35%

Avvertenze

Teme il gelo.

Il prodotto è classificato non pericoloso

Resa indicativa: 20-40 mq/lit per mano a seconda della porosità e del tipo di pavimento.