PANTAL NF

PROTETTIVO FILMOGENO PER COTTO E PIETRE POROSE A BASE ACQUOSA

Rev. del 07.11.2018

Uso Professionale

Protettivi filmogeni e di finitura

Descrizione

PANTAL è un prodotto da usare con INDUR per il trattamento di pavimenti in cotto e pietre porose per renderle resistenti alle macchie. PANTAL+INDUR può essere utilizzato anche con paste colorate per ottenere gradazioni coprenti per esaltare le caratteristiche estetiche del cotto. Dato neutro tonifica leggermente le superfici ma non altera il colore delle fughe.

Modalità D' uso

Lavare con cura le superfici da trattare. Miscelare 15 gr. di INDUR per ogni litro di PANTAL NF e utilizzare la miscela entro alcune ore. Si applica su superfici uniformemente umide per evitare righe di stesura. Si possono applicare 2 o 3 mani a seconda dell' assorbimento del materiale o per ottenere maggiori coprenze. Se si usa colorato, applicare sempre la prima mano neutra.

Dati tecnici

Aspetto	liquido bianco
pH	8.1 ± 0.2
Peso specifico	1.016 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	22%

Avvertenze

Conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).
Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all'allegato B.
In particolare:
- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA e EDTA assenti
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assenti
- contenuto in fosforo (P) inf. 1%

PEPE MAURO COPAT SNC - Viale Cristoforo Colombo, 151
71121 Foggia - Tel. 370-3264023