

### Descrizione

RESICOLOR è una dispersione di pigmenti da aggiungere al prodotto bicomponente RESYEPOX (C+R).

E' disponibile come colori base in: GRIGIO CHIARO, NEUTRO e ROSSO.

Su richiesta e per particolari lavorazioni possono essere preparate colorazioni diverse comunicando il codice RAL.

### Modalità D' uso

Mescolare alla miscela RESYEPOX C+ RESYEPOX R dal 20% al 30%. (2 o 3 Kg. di RESICOLOR ogni 5+5 Kg. di RESYEPOX bicomponente, subito prima dell' impiego e utilizzare in mezz' ora al massimo. Applicare a rullo o con atomizzatore. E' consigliabile una mano di finitura con RESYEPOX trasparente, per conferire una protezione alla tenuta del colore e ai segni del traffico.

Applicare su pavimento asciutto e possibilmente trattato con AD EPOX, il promotore di adesione, specie su superfici lisce o quarzate.

### Dati tecnici

Aspetto	Pasta grigia	Pasta rossa
Contenuto in sostanza attiva	70%	70%
pH	8.6 ± 0.2	8.5 ± 0.2
Peso specifico	1.700 g/ml	1.300 g/ml
Viscosità	2500-3000 cps	2500-3000 cps

### Avvertenze

La produzione di paste colorate, nonostante i rigidi controlli, possono presentare leggere differenze di tonalità del colore. Si consiglia di usare per lo stesso lavoro paste colorate dello stesso lotto di produzione.