RESY EPOX

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE TRASPARENTE

Rev. del 07.11.2018

Uso Professionale

Resine e promotori bicominenti

Descrizione

RESY EPOX è una resina epossidica bicomponente (RESYEPOX, C catalizzatore + RESYEPOX R, emulsione di resine epossidiche) che forma sulle superfici un film resistente ai segni del traffico, allo sporco e agli oli ed anche ai solventi. Si usa miscelato al suo catalizzatore in parti uguali. Il film che è molto resistente agli agenti chimici ne permettono l' impiego in ambienti industriali ma viene impiegato anche in altri ambienti soggetti a traffico elevato. Può essere colorato con RESYCOLOR, utilizzando una parte di RESYCOLOR ogni 5 di RESYEPOX. Su pavimenti poco assorbenti si consiglia di utilizzare AD EPOX come promotore di adesione. Molto indicato per pavimentazioni in cemento grezzo, ma può essere applicato anche su altre tipologie di superfici, purché assorbenti e sul legno.

Modalità D' uso

Miscelare 1 parte A con 1 parte B e utilizzare nell' arco di mezz' ora. Si consiglia di preparare piccole quantità per volta. Stendere con un rullo a pelo corto. La seconda mano va applicata dopo almeno due ore dalla asciugatura della prima mano, ma si consiglia di attendere almeno 6 ore. L' asciugatura superficiale avviene dopo circa 24 ore, mentre la reazione completa e l' indurimento del film avviene dopo 6/8 giorni. E' pedonabile dopo 24 ore. Il passaggio di muletti o traffico meccanico è consigliato dopo almeno 48 ore. Lavare le superfici in cemento con una soluzione di lavaggio preparata diluendo 1 Lt. di AXIFOS + 1 Lt. di AXIFLU in 8 Litri di acqua. La resa media, aseconda dell' assorbenza del materiale, è di circa 80 gr./mq. (2 mani)

Dati tecnici

Aspetto:	**RESYEPOX A** (liquido opalescente giallastro) –	**RESYEPOX B** (emulsione bianca)
pH:	10,5+-0,5%	3,9+-0,2%
Estratto secco:	25% ca.	44% ca.
Peso specifico:	1.049 g/ml	1.080 g/ml
Viscosità:	500 cps	450 cps

Coefficiente di attrito del film: 0,51

Avvertenze

RESYEPOX A

PERICOLO

Provoca gravi lesioni oculari

RESYEPOX B

ATTENZIONE

Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Può provocare una reazione allergica cutanea

La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in casi di elevati versamenti nell' ambiente

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 3082 Classe 9 GI III**
Prima dell' utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza

PEPE MAURO COPAT SNC - Viale Cristoforo Colombo, 151
71121 Foggia - Tel. 370-3264023