

VETRIX Titanium NF

PROTETTIVO VITROFILMANTE PER SUPERFICI MICROPOROSE, MARMI E AGGLOMERATI



Rev. 1 del 20.10.2018

Uso Professionale

Vitrofilmanti per marmo, granito e gres

PEPE MAURO COPAT SNC - Viale Cristoforo Colombo, 151
71121 Foggia - Tel. 370-3264023

Descrizione

VETRIX Titanium NF è un prodotto utilizzabile per la protezione di pavimenti in gres porcellanato lucido e superfici vetrificate. Forma un film lucido, sottile e molto resistente al traffico e alle sostanze chimiche. Grazie alle sue nanoparticelle di titanio è in grado di penetrare all' interno dei micropori sigillando completamente la superficie.

Viene utilizzato anche per rendere antiscivolo le superfici, mantenendo il grado di scivolosità al di sotto dei limiti di legge.

Può essere usato per eliminare micrograffi da gres porcellanato levigato lucido e per lucidare e sigillare rapidamente pavimenti in marmo e derivati in abbinamento al Disco FASTLUX 4.

Modalità D' uso

PROTEZIONE E RILUCIDATURA: pavimento pulito e asciutto stendere il prodotto con un vello (circa 10 ml./mq.), e lavorare con monospazzola munita di disco rosso con movimenti rapidi oscillanti atti a provocare una azione termica sul pavimento, asciugando completamente il prodotto e fino ad ottenere il film lucido e trasparente, che in genere si ottiene dopo 2 o 3 ripetute. Infine passare con un disco bianco a secco per eliminare eventuali residui di prodotto non lavorato. Per la manutenzione è necessario un solo passaggio veloce utilizzando lo stesso prodotto.

ELIMINAZIONE MICROGRAFFI: stendere uno strato sottile di prodotto. Lasciare asciugare e passare con un disco bianco. Lavare infine con IMPERMEA GREEN per eliminare i residui di polvere prodotti.

LUCIDATURA RAPIDA MARMI E AGGLOMERATI: Versare 20/30 ml. di prodotto sulla superficie e lavorare con monospazzola e DISCO FASTLUX4 fino ad assorbimento. Passare poi con un disco bianco a secco o ad umido con IMPERMEA NF al 2%, aspirando con un' aspiraliquidi.

Dati tecnici

Aspetto: Liquido

Colore: Giallo opalescente

Odore: odore leggero

Sostanze attive: Approx. 36%

pH: 2.45

Peso Specifico: 1, 110

Infiammabilità: No

Densità: 1.10+0.01

Solubilità: Emulsionabile

Avvertenze

R25: Tossico per ingestione. S23: Non respirare i vapori. S24/25: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. S45: In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (portare possibilmente con sé l'etichetta) S51: Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate.

